

機器仕様書

装置名	無線装置＋供給装置（回線オプション無）
型式等	YWF-ODT1-N

東海ブロードバンドサービス株式会社

目次

(1) 仕様3
--------	--------

(1) 仕様

無線装置

外観	プラスチック製(防水)
質量	10kg
入力電力	AC100V
消費電力	60W 以下
環境条件	温度:-20℃~50℃ 湿度:90%以下(非結露)
受電方法	AC 受電
外形寸法(W×D×H) (mm)	500×351×165(H×W×D mm)
規格	IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz 帯と 5.47~5.725GHz 帯の同時運用)
データ速度	802.11n 最大 450Mbps
物理的アンテナ利得	0dBi 以上(2.4GHz)/0dBi 以上(5.0GHz)
無線バックホール機能	最大ホップ数:20、AP 数:50
バックホールアンテナ	無指向性アンテナ
ビームフォーミング機能	有
端末接続台数	63 台(2.4GHz)
マルチ SSID	16 台(2.4GHz)
VLAN	SSID 毎に設定可/IEEE802.1Q 対応(タグ VLAN)
セキュリティ	SSID 毎に WPA2-PSK
SNMP	v1/v2/v3
SNTP	対応
syslog	対応

供給装置 (回線オプション無)

外観	プラスチック製(防水)
質量	24kg
入力電力	AC100V
消費電力	12W 以下
環境条件	0~40°C/25~85% (無結露)
受電方法	CV ケーブル渡し、内部配線
外形寸法(W×D×H) (mm)	700×500×250(H×W×D mm)
入力周波数	50/60Hz±4Hz
交流入力	単相 2 線
出力容量	800VA/500W
定格電流	8A
出力電圧	AC100V±6%
出力波形	完全正弦波
バッテリー期待寿命	4~5 年(長寿命)
バッテリー容量(V/Ah/個数)	DC12V/5Ah/2 個

- ※1. お問い合わせ・お買い求め先：やませみネット運営会社
 東海ブロードバンドサービス株式会社
 電話番号：0547-58-7020 【受付時間：平日 9 時~18 時】